LINTEL
WIR. FORMEN. IDEEN.

Leistungserklärung Nr.

BWLIN-TP1340-DU-04-11-04-01

1	Bordstein aus Beton
2	EN1340-D-U-5351
3	Verwendung als Bodenbelag im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	Hersteller Fa. Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG – Kapellenstr. 1 – D-33378 Rheda-Wiedenbrück
5	Bevollmächtigter: entfällt
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

9 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Belag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	Nicht gegeben	Nicht gegeben	Nicht gegeben	DIN EN 1340:2003 einschl. Berichtigung 1:2006
Biegezugfestigkeit	Klasse 3 (U)	Klasse 3 (U)	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	ausreichend	ausreichend	-	
Witterungswiderstand[1)]	Klasse 3 (D)	-	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	$\lambda_{10,trocken}$ = 1,56 W/(mK)	-	

10

Die Leistung des Produkts gem. den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Theilmeier – Aldehoff, Geschäftsführer

Rheda-Wiedenbrück, den 29.06.2013

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als Wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Deutschland gültigen Anwendungsregel „Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen" – TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in DIN EN 1338:2003; B1:2006, Tabelle ZA.1 entspricht.